

PULIZIA E MANUTENZIONE. INSTALLAZIONE

- Dopo l'installazione, rimuovere i residui residui dai giunti e, in generale, lo sporco di lavoro.
- Non pulire il materiale una volta che è stato posizionato con spatole metalliche o tamponi abrasivi. Pulire i residui di colle con una spugna umida, preferibilmente spugne naturali. Per questo dobbiamo usare un detergente leggermente acido che non causi ossidazione ambientale.

Impregnare la superficie con acqua pulita prima di qualsiasi trattamento chimico, impedendo l'assorbimento degli agenti utilizzati dal materiale di stuccatura e risciacquare

immediatamente con acqua per rimuovere i residui chimici. Pulire il materiale da stuccatura quando si è indurito, senza impiegare troppo tempo ciò non ostacola la sua rimozione.

La pulizia può essere eseguita meccanicamente con l'ausilio di specifici macchinari a spazzola rotante realizzati con punte di plastica (non metalliche). Allo stesso modo è possibile effettuare pulizia manuale mediante spazzolatura con acqua calda.

- La pulizia con acqua in pressione facilita la rimozione di detriti difficili da rimuovere in loco.
- Prima di rimuovere una macchia con agenti aggressivi, è consigliabile verificarne l'effetto sulla superficie e sul materiale di stuccatura su una piastrella rimanente o in un'area non visibile.
- In caso di macchie persistenti, pulire con alcool e strofinare con un panno umido.

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIE

- Assicurarsi che venga utilizzata acqua pulita. Sfruttare l'uso dell'acqua utilizzata nelle pulizie precedenti può causare lo sporco che rimane in sospensione che deposita sulla piastrella da pulire. Man mano che l'acqua evapora, questo sporco può rimanere sulla superficie della piastrella.
- Per la pulizia del pavimento con elevate proprietà antiscivolo, si consiglia

l'uso di macchine per la pulizia ad alta pressione e / o attrezzature per la pulizia.

- Evitare l'uso di detergenti che lasciano uno strato superficiale di cera o grasso, poiché aumentano l'adesione dello sporco e possono ridurre l'antiscivolo del pavimento.