

[BAGNO](#) > [Copriwater Dedicati Case Ceramiche](#)

Copriwater.
sanindusa

Euro 65,00

Copriwater per sanitari SANINDUSA

Codice: SND000

Marchio:


Descrizione

Copriwater per sanitari SANINDUSA anche fuori produzione. Per tutti sono disponibili il poliestere colato in bianco o colorato. La versione Termoidurente DUROPLAST per alcuni modelli è solo bianca. Cerniere regolabili inox standard o Soft-Close.

note aggiuntive

DISPONIBILITA': 10 gg. lavorativi per il bianco e 15 gg. per il colorato -- TRASPORTO GRATUITO in Italia e scarico al piano strada -- La merce viaggia sempre assicurata.

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - Per MOTIVI SANITARI il RESO è consentito SOLO per eventuali errori di consegna o difetti / danni imputabili alla produzione -


PRODOTTO ITALIANO

MODELLI

A 10 -----EASY poliestere colato

A 11 -----JADE poliestere colato

A 9 ----- " termoidurente

A 1-----ADVANCE poliestere colato

A 2-----ALFA poliestere colato

A 4-----" termoindurente

A 3-----CETUS poliestere colato

B-----LOOK poliestere colato

B 4-----" termoindurente

B 1-----CITY PLUS poliestere colato

B 2-----NAU poliestere colato

B 3-----PRESTIGE poliestere colato

B 5-----" termoindurente

C-----AVEIRO poliestere colato

C 3-----" termoindurente

C 1-----PROJECT poliestere colato

C 2-----REFLEX poliestere colato

Sei incerto sul modello del water ? Non conosci il Marchio ?

compila la SCHEDA TECNICA in allegato con foto wc e invia tutto a:

INFO@STILHOME.IT

oppure

whatsapp al nr. 3277049905

Vuoi il COPRIWATER COLORATO ?

Clicca su **VERSIONE** > clicca su **COLORATI a RICHIESTA** > trova il colore adatto



SCRIVI QUI > il nome del colore



II POLIESTERE COLATO

BIANCO e COLORATO

La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:
un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliesteri liquida per circa 3 mm.

Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile in modo tale da garantire una buona resistenza agli agenti chimici, nonchè un'elevata durezza ed una buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; di seguito il sedile viene lasciato in una camera chiusa ad una temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore in modo da far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano l'ingiallimento.

Questo processo fa sì che si possa ottenere una conformità del colore garantita.

Successivamente il prodotto passa altre fondamentali lavorazioni di levigatura, lucidatura e pulizia. Il sedile viene poi verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.

Per la finalizzazione del prodotto si procede quindi con l'applicazione di paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi il tutto all'interno di una pellicola trasparente termoretraibile e confezionato all'interno della scatola personalizzata. Nelle circostanze in cui vi è la cerniera V01 va sempre considerata un'estensibilità di 3 cm.



Termoindurente DUROPLAST solo BIANCO