

[BAGNO](#) > [Copriwater Dedicati Case Ceramiche](#)



Euro 79,00

Copriwater per sanitari ART-CERAM

Codice: ART005

Marchio:

Descrizione

Copriwater in poliestere colato , dedicato ai sanitari ART-CERAM in appoggio e sospesi. Disponibili in BIANCO o COLORATO con cerniere standard inox regolabili o Soft-Close. Disponibilità , per alcuni modelli, della versione in Termoindurente DUROPLAST attacchi standard e Soft-Close . (solo bianco).

note aggiuntive

DISPONIBILITA': 10 gg. lavorativi dall'ordine per il BIANCO (15 gg. per il COLORATO) -- TRASPORTO GRATUITO in Italia e scarico al piano strada -- La merce viaggia assicurata.

ATTENZIONE: non si accettano resi di sedili privi della protezione e della scatola originale - Per MOTIVI SANITARI il RESO è consentito SOLO per eventuali errori di consegna o difetti / danni imputabili alla produzione – Siamo certi che capirete , vogliamo garantire la massima sicurezza e igiene per tutti i ns. Clienti -


PRODOTTO ITALIANO

MODELLI

- poliestere colato (bianco / colorato)
- termoindurente DUROPLAST (*solo bianco*)

A ----- A 16 poliestere colato (bianco / colorato)

B ----- BLOCK Termoindurente Duroplast (SOLO bianco)

B 1 ----- " " " soft close

C ----- **FILE** poliestere colato (bianco / colorato)

D ----- **FILE 2** poliestere colato (bianco - colorato)

D 1 ----- **FILE 2** poliestere colato Soft-Close (bianco - colorato)

D 2 ----- **FILE 2** Termoidurente (bianco - colorato)

D 3 ----- **FILE 2** " " soft close

E ----- **HERMITAGE** poliestere colato (bianco - colorato)

F----- **LA FONTANA** termoidurente duroplast (solo bianco) soft close

H 1 ----- **STEP** Termoidurente Duroplast (bianco)

H 2 ----- **STEP** Termoidurente Duroplast Soft -Close (bianco)

I 2 ----- **TEN** Termoidurente Duroplast (bianco)

I 3 ----- **TEN** Termoidurente Duroplast Soft -Close (bianco)

P 1 ----- **POP** Termoidurente Duroplast (bianco)

P 2 ----- " " soft close

Sei incerto sul modello del water ? Non conosci il Marchio ?

compila la SCHEDA TECNICA in allegato con foto wc e invia tutto a:

INFO@STILHOME.IT

oppure

whatsapp al nr. 327 704 9905

Vuoi il COPRIWATER Colorato ?

- clicca **VERSIONE** e scegli ***COLORATI a RICHIESTA***
- trova il colore adatto al tuo sanitario
- scrivi il nome del COLORE nel ***Rigo Messaggi (in Carrello)***




La realizzazione del prodotto colato avviene nel seguente modo:
 un inserto in legno truciolare pressato con spessore 12 mm. viene rivestito di resina poliesterica liquida per circa 3 mm.

Raggiunto il processo d'indurimento, il prodotto acquisisce una consistenza stabile in modo tale da garantire una buona resistenza agli agenti chimici, nonché un'elevata durezza ed una buona capacità di assorbire urti e pesi eccessivi; di seguito il sedile viene lasciato in una camera chiusa ad una temperatura costante sotto l'illuminazione di luci UV per 48 ore in modo da far sprigionare tutti gli agenti chimici presenti nella resina che in fase di maturazione ne causano l'ingiallimento.

Questo processo fa sì che si possa ottenere una conformità del colore garantita .

Successivamente il prodotto passa alle fondamentali lavorazioni di levigatura, lucidatura e pulizia.
 Il sedile viene poi verificato da un attento controllo qualità posizionato in 3 diversi punti del percorso.

Per la finalizzazione del prodotto si procede quindi con l'applicazione di paracolpi in polietilene, cerniere ed appositi fissaggi il tutto all'interno di una pellicola trasparente termoretraibile e confezionato all'interno della scatola personalizzata.
 Nelle circostanze in cui vi è la cerniera V01 va sempre considerata un'estensibilità di 3 cm.





Termoindurente DUROPLAST

Robusto, resistente alle bruciature e totalmente impermeabile, è realizzato interamente in urea formaldeide antibatterica, materiale totalmente asettico ed inattaccabile da parte dei più comuni agenti patogeni.

La gamma è composta da diverse serie a sagoma universale e sagome studiate specificatamente per le serie maggiormente vendute.

Il punto forte per questo prodotto, là dove prevista, è la cerniera a sgancio rapido soft close, la quale garantisce la massima affidabilità .