

[MOSAICO](#) › [Mosaico in Vetro](#)



**Euro 105,00**

**Mosaico in fogli 33,5 x 33,5 ( tessere da 25 mm. ) vetroso traslucido**

**Codice: AB000**

**Marchio:**

#### Descrizione

Mosaico vetroso realizzato con vetro 100% riciclato ; ZERO EMISSIONI e RISPARMIO ENERGETICO durante il processo produttivo. I supporti in carta o cordone di poliuretano sono totalmente innocui per l'utilizzatore e l'ambiente. Imballo in cartone riciclabile 100%. Venduto in fogli da cm. 33,5 x 33,5 con tessere da mm.25.

#### note aggiuntive

DISPONIBILITA': entro 15 gg dall'ordine e CONSEGNA ASSICURATA con scarico al piano strada. MINIMO d'ORDINE = 1 SCATOLA ( 2 MQ )

Per GARANTIRE l'ASSICURAZIONE TRASPORTO è necessario indicare sul ddt . del trasportatore eventuali anomalie nell'imballo riscontrabili all'esterno e / o interno ( suono di rottura o movimento merce ) indicando CON RISERVA DI CONTROLLO. Il destinatario DEVE CONTROLLARE l'interno delle scatole e comunicare eventuali anomalie ENTRO E NON OLTRE 24h dal ricevimento allegando foto.

**PRODUZIONE SPAGNOLA**



**18 COLORI DISPONIBILI**

Mosaico di produzione europea certificato

Bordo arrotondato della tessera come garanzia di sicurezza

I mosaici industriali sono montati su un supporto che può essere posizionato sul *lato a vista* o *sul retro*. In ogni caso, e come convenzione, è **essenziale che la superficie libera dal contatto con l'adesivo di installazione sia almeno del 70%**. Gli standard più severi come quelli australiani, richiedono che questo sia almeno l'85% per la sua applicazione nelle piscine. Senza contatto significa che non ci sono elementi di interferenza, inclusi detriti residuali, ecc.

### **SUPPORTO**

- Montato **CARTA A VISTA**: è il sistema classico. Il supporto è realizzato in carta Kraft gommata. Si rimuove bagnandolo con acqua, una volta che i pannelli aderiscono, per procedere al riempimento delle fughe. La superficie priva di contatto con l'adesivo: 100%.
- **Montato SUL RETRO** : Supporti sviluppati per facilitare l'applicazione del mosaico ed evitare il processo di rimozione della carta, pulizia dell'acqua e resti derivati da questa azione.

### **Utensileria**

*Quando si esegue il posizionamento del mosaico di vetro sono essenziali i seguenti strumenti: cazzuola dentata da 2-3 mm, cazzuola in gomma e pinze da taglio e a disco.*

- **CONFEZIONE da 2 MQ ( MINIMO D' ORDINE 1 scatola )**
- **PREZZO INDICATO al MQ.**