

[MOSAICO](#) › [Mosaico in Vetro](#)



Euro 95,00

Mosaico VETROSO iridato 33,5 x 33,5 (tessere mm.25)

Codice: IRIS

Marchio:

Descrizione

Mosaico in pasta di vetro riciclato al 100% - Una lavorazione all'avanguardia che permette di lavorarlo con ZERO EMISSIONI ed un RISPARMIO ENERGETICO del 25% in produzione. Totalmente ECOLOGICO -- I supporti di impaginazione NON SONO CONTAMINANTI perchè totalmente privi di sostanze pericolose per l'ambiente o l'uomo -- L'IMBALLAGGIO è in cartone riciclato al 100%.

note aggiuntive

DISPONIBILITA': entro 15 gg dall'ordine e CONSEGNA ASSICURATA con scarico al piano strada -- MINIMO d'ORDINE = 2 SCATOLE (4 MQ)

Per GARANTIRE l'ASSICURAZIONE TRASPORTO è necessario indicare sul ddt . del trasportatore eventuali anomalie nell'imballo riscontrabili all'esterno e / o interno (suono di rottura o movimento merce) indicando CON RISERVA DI CONTROLLO. Il destinatario DEVE CONTROLLARE l'interno delle scatole e comunicare eventuali anomalie ENTRO E NON OLTRE 24h dal ricevimento.

FOGLI cm. 33,5 x 33,5

TESSERE mm. 25 X 25 (bordi arrotondati come Garanzia di Sicurezza)

CONFEZIONE : 1 scatola = 2 mq. (minimo d'ordine 1 SCATOLA)

PREZZO INDICATO al MQ.



Produzione Europea CERTIFICATA - SPAGNA -

Mosaico a tessere in vetro effetto traslucido iridato ; la lavorazione madreperlata conferisce un aspetto magico .

Ogni piastrella è un pezzo unico e i suoi riflessi, il suo bagliore, la sua brillantezza, il suo aspetto iridato daranno un tocco glamour ai vostri ambienti.

L'importanza del sostegno

*I mosaici industriali sono montati su un supporto che può essere posizionato sul lato a vista o sul retro. In ogni caso, e come convenzione, è **essenziale che la superficie libera dal contatto con l'adesivo di installazione sia almeno del 70%**. Gli standard più severi come quelli australiani, richiedono che questo sia almeno l'85% per la sua applicazione nelle piscine. Senza contatto significa che non ci sono elementi di interferenza, inclusi detriti residuali, ecc.*

- **Montato A VISTA:** è il sistema classico. Il supporto è realizzato in carta Kraft gommata. Si rimuove bagnandolo con acqua, una volta che i pannelli aderiscono, per procedere al riempimento delle fughe. La superficie priva di contatto con l'adesivo: 100%.
- **Montato SUL RETRO :** Supporti sviluppati per facilitare l'applicazione del mosaico ed evitare il processo di rimozione della carta, pulizia dell'acqua e resti derivati da questa azione.
- **Strisce di corda in poliuretano.** Le piastrelle, come nel sistema precedente, sono attaccate tra loro, questa volta, da strisce di corda di poliuretano (Hot-Melt). Questo sistema consente nel mosaico di 2,5×2,5 cm una **superficie libera superiore all'85%**. In piastrelle di 3,6X3,6 cm, questa **superficie è superiore al 92%**.

LA POSA DEL MOSAICO E' UN LAVORO per PROFESSIONISTI :

Utensileria

Quando si esegue il posizionamento del mosaico di vetro , sono essenziali i seguenti strumenti:

cazzuola dentata da 2-3 mm, cazzuola in gomma e pinze da taglio e a disco.